

Motori da laboratorio a bilico

Laboratory hanging motors

Moteurs à pivot de laboratorie



Motore "MDM" per albero flessibile, 230V~1, 50/60 Hz

"MDM" motor for flexible shaft, 230V~1, 50/60 Hz

Moteur "MDM" pour arbre flexible, 230V~1, 50/60 Hz

	Potenza motore <i>Motor power</i> <i>Puissance du moteur</i>	Velocità <i>Speed</i> <i>Vitesse</i>	Albero flessibile (escluso) <i>Flexible shaft (not included)</i> <i>Arbre flexible (exclus)</i>
0800C/04	160 Watt	4.000 x 1/min	art. 0805/2 - 0803/4
0800C/18	290 Watt	18.000 x 1/min	art. 0803/4 - 0805/3

Manipoli / handpieces / pièce à main (pag. 6-7):

0806A-0806B-0809A/1-0809A/2-0809/1-0809/2-0811-0811A-0811D-0811D/10-0810/1

Reostati / rheostats / rhéostats (pag.8): **0813 - 0813/11**



Motore "MDM" per albero flessibile, 230V~1, 50/60 Hz

"MDM" motor for flexible shaft, 230V~1, 50/60 Hz

Moteur "MDM" pour arbre flexible, 230V~1, 50/60 Hz

	Potenza motore <i>Motor power</i> <i>Puissance du moteur</i>	Velocità <i>Speed</i> <i>Vitesse</i>	Albero flessibile (escluso) <i>Flexible shaft (not included)</i> <i>Arbre flexible (exclus)</i>
0800E	140 Watt	18.000 x 1/min	art. 0803/4 - 0805/3

Manipoli / handpieces / pièce à main (pag. 6-7):

0806A-0806B-0809A/1-0809A/2-0809/1-0809/2-0811-0811A-0811D-0811D/10-0810/1

Reostati / rheostats / rhéostats (pag.8): **0813-0813/11**



0804/1	Albero flessibile (attacco ø 8 mm) + manipolo fisso + 4 pinze (ø 2.3-3-4-6 mm) <i>Flexible shaft (ø 8 mm joint) with fixed handpiece + 4 chucks (ø 2.3-3-4-6 mm)</i> <i>Arbre flexible (connexion de ø 8 mm) + pièce à main fixe + 4 pinces (ø 2.3-3-4-6 mm)</i>
---------------	---

Ricambi / spare parts / pièce de rechange

Anima frusta / core shaft / ame du flexible.....	0804A/1
Pinza / chuck / pinces ø 2.3 mm.....	0807/82
Pinza / chuck / pinces ø 3.0 mm.....	0807/83
Pinza / chuck / pinces ø 4.0 mm.....	0807/84
Pinza / chuck / pinces ø 6.0 mm.....	0807/86



0803/4	Albero flessibile con manipolo fisso a forare + 4 pinze (ø 0-1-2.3-3 mm) <i>Flexible shaft with fixe drilling handpiece + 4 chucks (ø 0-1-2.3-3 mm)</i> <i>Arbre flexible avec pièce à main fixe de perçage + 4 pinces (ø 0-1-2.3-3 mm)</i>
---------------	--

Flessibili e manipoli rotativi a innesto

Flexible and plug-in rotary handpieces
Flexibles et pièces à main rotatives enfichables



	Albero flessibile, giunto a innesto per manipolo a forare o martellare <i>Flexible shaft, plug-in joint for drilling or hammering handpiece</i> <i>Arbre flexible avec joint enfichables pour pièce à main pour perçer ou marteler</i>
0805/2	Per velocità / for speed / par vitesse = 3.600÷10.000 RPM
0805/3	Per velocità / for speed / par vitesse = 15.000÷18.000 RPM

Ricambi / spare parts / pièce de rechange

Anima frusta / core shaft / ame du flexible x 0805/2.....	0805A
Anima frusta / core shaft / ame du flexible x 0805/3.....	0805A/10
Clips / clips / clips x 0805/2 - 0805/3.....	0805B
Terminali + clips / terminal+clips / terminaux + clips x 0805/2 - 0805/3.....	0805C



0806B	Manipolo a forare, giunto a innesto + 4 pinze (ø 0-1-2.3-3 mm) <i>Drilling handpiece, slip-joint + 4 chucks (ø 0-1-2.3-3 mm)</i> <i>Pièce à main de perçage avec slip joint + 4 pinces (ø 0-1-2.3-3 mm)</i>
--------------	--

Ricambi / spare parts / pièce de rechange

Anima frusta / core shaft / ame du flexible x 0805/2.....	0803A
Bottoncino bloccapinza / clamp block button / bouton blocage de la pince.....	0808A
Nasello di serraggio / threaded ring nut / collier de serrage.....	0808
Pinza / chuck / pince = ø 0,00 mm.....	0807/1
Pinza / chuck / pince = ø 1,00 mm.....	0807/2
Pinza / chuck / pince = ø 1,50 mm.....	0807/3
Pinza / chuck / pince = ø 2,00 mm.....	0807/4
Pinza / chuck / pince = ø 2,35 mm.....	0807/5
Pinza / chuck / pince = ø 3,00 mm.....	0807/6



0809A/1	Manipolo a forare "DG", giunto a innesto, pinza fissa (ø 2.35 mm) <i>"DG" drilling handpiece, slip-joint fixed collect (ø 2.35 mm)</i> <i>Pièce à main de perçage "DG", avec slip joint, pince fixe (ø 2.35 mm)</i>
----------------	--

0809A/2	Manipolo a forare "DG", giunto a innesto, pinza fissa (ø 3.00 mm) <i>"DG" drilling handpiece, slip-joint fixed collect (ø 3.00 mm)</i> <i>Pièce à main de perçage "DG", avec slip joint, pince fixe (ø 3.00 mm)</i>
----------------	--

Ricambi / spare parts / pièce de rechange

Pinza / chuck / pince = ø 2,35 mm.....	0809A/3
Pinza / chuck / pince = ø 3,00 mm.....	0809A/4



0809/1	Manipolo a forare "F", giunto a innesto, pinza fissa (ø 2.35 mm) <i>"F" drilling handpiece, slip-joint fixed collect (ø 2.35 mm)</i> <i>Pièce à main de perçage "F", avec slip joint, pince fixe (ø 2.35 mm)</i>
---------------	---

0809/2	Manipolo a forare "F", giunto a innesto, pinza fissa (ø 3.00 mm) <i>"F" drilling handpiece, slip-joint fixed collect (ø 3.00 mm)</i> <i>Pièce à main de perçage "F", avec slip joint, pince fixe (ø 3.00 mm)</i>
---------------	---

Ricambi / spare parts / pièce de rechange

Pinza / chuck / pince = ø 2,35 mm.....	0809/3
Pinza / chuck / pince = ø 3,00 mm.....	0809/4

Flessibili e manipoli rotativi a innesto
Flexible and plug-in rotary handpieces
Flexibles et pièces à main rotatives enfichables



0811	Manipolo a martellare, giunto a innesto, con 2 punte <i>Hammer handpiece, plug-in joint, with 2 bits</i> <i>Pièce à main pour marteler, joint enfichable avec 2 pointes</i>
Ricambi / spare parts / pièce de rechange	
Punta temperata / hardened bit / pointe trempée..... 0812A	



0811D	Manipolo a martellare "Dimaika", giunto a innesto + 1 punta <i>Hammer "Dimaika" handpiece, plug-in joint, with 1 tip</i> <i>Pièce à main pour marteler "Dimaika" joint enfichable, avec 1 pointe</i> battuta normale / normal stroke / butée normale
Ricambi / spare parts / pièce de rechange	
Punta non temperata / no-hardened bit / pointe non trempée..... 0812B	
Punta diamantata / diamond bit / pointe de diamantée..... 0812B/20	

Accessori per motori a bilico
Accessories for hanging motors
Accessoires pour moteurs à pivot



0813/12	Reostato a pedale MDM 220V C/2 cavi+antifortunistica <i>Foot rheostat MDM 220V C/2 cables+safety devices</i> <i>Rhéostat à pédale 220V C/2 câbles+ anti-fortunistique</i>
----------------	--



Colonne di supporto, altezza regolabile da 800 a 1300 mm <i>Support column, height adjustable from 800 to 1300 mm</i> <i>Colonnes de support, réglable en hauteur de 800 à 1300 mm</i>	
0815/1	Con base orizzontale per fissaggio su banco con viti <i>With horizontal base for fixing on a bench with screws</i> <i>Avec base horizontale pour fixage sur banc avec des vis</i>
0815/2	Con morsetto per fissaggio al banco <i>With clamp for fixing to bench</i> <i>Avec serre-joint pour fixage sur banc</i>
0815A	Molla per colonnina / column spring / ressort pour colonne